

DS7000 – Elevador Tijera.

VERSATIL: Con 3175 Kg de capacidad el DS7000 le ofrece servicio a una gran gama de vehículos desde compactos hasta Minivans grandes.

Características:

- Una sola estructura de tijera:
- * más confiable y robusta que una tira doble.
- * menos cojinetes y juntas.
- Electro hidráulico controlado por dos cilindros hidráulicos.
- Barra de torsión que asiste en la sincronización durante el ascenso y descenso.
- 13 posiciones de seguro operadas con aire.
- Los ejes utilizan cojinetes auto lubricantes con puntos para engrasar.
- Tubos y cables protegidos por una chaqueta de metal flexible.
- Puede instalarse en la superficie o empotrado.



Las plataformas tienen extensiones que son fáciles de ajustar a una gran variedad de longitud de los vehículos.

Sistema de control electro hidráulico seguro y confiable, el panel integrado es de fácil mantenimiento tiene botones de empuje.



Todos los productos Direct Lift, están certificados por ALI. Para otorgar la certificación tiene en cuenta la combinación de diseño, excelencia en ingeniería y calidad en la fabricación. Esto es una seguridad para el usuario de que el elevador cumple con los estándares más altos de seguridad industrial y de rendimiento. Esta certificación se encuentra en cada elevador en su etiqueta dorada.

ORIGEN: EEUU

Model	DS7000N Version superficie	DS7000I Version Empotrada
Capacidad	3175kg (7000 lbs.)	3175kg (7000 lbs.)
Altura total sin adaptadores	1820mm (71-5/8")	2010mm (79-1/8")
Altura Minima	189mm (7-3/8")	189mm (7-3/8")
Ancho Total	1965mm (77-3/8")	1970mm (77-1/2")
Longitud Total	3730mm (146-7/8")	2997mm (117-7/8")
Ancho de Plataformas	530mm (20-3/4")	530mm (20-3/4")
Longitud de Plataforma	1450mm (57")	1550mm (61")
Ancho entre Plataformas	905mm (35-5/8")	910mm (35-3/4")
Distancia de arrastre de plataforma	525mm (20-5/8")	525mm (20-5/8")
Electricidad	1.5kw - 3kw (2-3hp)	1.5kw - 3kw (2-3hp)
Electricidad/Opcional	1Ph/220v/60Hz/208-230 1Ph/50Hz/230 3Ph/50Hz - 60Hz/208-480	1Ph/220v/60Hz/208-230 1Ph/50Hz/230 3Ph/50Hz - 60Hz/208-480