

RSM4T - ELEVADOR 4 COLUMNAS

Ideal para elevaciones rápidas y servicios para un gran rango de vehículos.
Con este elevador, el verdadero precio se encuentra en la productividad.

Por décadas Rotary, ha sido el reconocido líder en el servicio de elevadores de vehículos. Esta legendaria reputación ha establecido el estándar de calidad, durabilidad, confianza y atención a la seguridad por todo el mercado del servicio automotor.

CARACTERISTICAS:

- Las unidades de accionamiento Rotary están diseñadas y fabricadas por Rotary.
- No se utilizan unidades de accionamiento de otros proveedores destinadas a aplicaciones universales.
- Cuñas automáticas de la rampa y silenciadores especiales rampfi, amortiguados contra choque y ruido reducido al conducir el vehículo sobre la misma.
- Las columnas son realizadas en una sola pieza, para lograr mayor fortaleza.
- El cilindro hidráulico y el mecanismo del elevador están debajo de las rampa, lo que elimina el daño a puertas de los vehículos y permite una elevación sin obstáculos.
- Las ruedas delanteras se frenan fácilmente con las rampas "drive-thru".
- La unidad de poder (motor) se puede ubicar tanto al frente a la izquierda o atrás a la derecha.

ACCESORIOS ADICIONALES

- Rj4500: 2041 Kg capacidad de Puente deslizable con Bomba manual.
- FC5969: kit bomba de aire: para cambiar la Bomba manual por la operadora de aire.
- FA5153: medidores de radio.
- AK4T: kit de alineación atornillable.



Este kit ofrece una manera mu fácil de convertir el elevador SM4T de 4 columnas en una superficie plana con equipo completo de alineación.

El sistema de bloqueo de doble función Sentinel Lock™ cuenta con un brazo de guía para el cable patentado de holgura (Patente EE. UU. No. 6.446.757), que permanece "en guardia" para accionar el cerrojo de cierre. En caso de holgura en el cable, el sistema de bloqueo lanza el cerrojo hacia su posición. A menos piezas, menor mantenimiento y, por tanto, mayor tranquilidad.

Las barras de enganche ajustables garantizan que las carrileras estén niveladas cuando se encuentren sobre las barras de enganche en cualquiera de las posiciones de bloqueo.



Estándar de elevación de 73 3/4"

Una superficie antideslizante permite un agarre seguro de los neumáticos y ofrece una "base" segura para los técnicos que se encuentren en el elevador.

Una carrilera de una pieza con carril sin soldaduras que proporciona solidez y durabilidad a la carrilera.

Ubicando el cilindro debajo de la carrilera evitará que puedan dañarse las puertas o espejos de los vehículos.

Ref.	Especificaciones	RSM 4T
	Capacidad	4082 kg - 9000 lbs
A	Elevación	1962 mm
B	Largo Total	5337 mm
C	Ancho Total	3276 mm
D	Ancho Interior Columnas	2718 mm
E	Largo entre columnas	4191 mm
F	Alto total	2221 mm
G	Ancho de los carriles	508 mm
H	Altura de los Carriles	127 mm
I	Ancho entre carriles	1000 mm
	Tiempo de elevación	55 seg.
	Voltaje Amperes	208/230 amp
	Motor	2 HP

