

revolution RFP14

Elevadores de acceso de servicios generales
Capacidad de 6350kg



Mostrado: RFP14
14,000 lbs. Capacidad de (6350kg)

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

- El diseño de columna más alta agrega una altura de elevación de 2000mm
- Cable de alto rendimiento para servicio pesado y sistema de poleas
- Acabado con pintura electromagnética

BENEFICIOS:

- Cilindro hidráulico colocado en la pista y fuera del camino
- Las 18 posiciones de bloqueo permiten que las pistas estén niveladas en varias alturas de trabajo

Accesorios disponibles (no incluidos):

- Rolling Jack
- Kit de alineación empernado (no incluye los platos delanteros)



Certificación de oro

El revolucionario RFP14 está certificado por ALI. El elevador RFP14 cumple con la máximas normas seguridad y rendimiento de la industria. Busque la etiqueta dorada.

Especificaciones	RFP14
Capacidad	14,000 lbs. (6350kg)
Elevación	78-3/4" (2000mm)
Longitud total	250" (6350mm)
Máx. distancia entre ejes	182-1/2" (4636mm)
Anchura total	131-3/4" (3499mm)
Altura total	90-1/2" (2299mm)
Anchura interior de columnas	116-1/4" (2902mm)
Longitud entre columnas	195-1/4" (4807mm)
Banda de rodadura de la pista	20" (508mm)
Anchura entre las pistas	43" (1092mm) or 46" (1168mm)
Altura de la pista	7" (178mm)
Tiempo de elevación	72 segundos
Voltaje/Amperios	208/230, 20 amperios
Motor/Fases	1 fase □ 2HP/50Hz o 1 fase □ 2HP/60Hz

Opcional de 3 fases disponible Elevador disponible en color azul y rojo.



Lit# REVOLUTION RFP14 cutsheet_2016.01

©2016 Vehicle Service GroupSM. Impreso en los Estados Unidos. Todos los Derechos Reservados. A menos que se indique de otro modo, Revolution Lift®, Vehicle Service GroupSM, DOVER y todas las demás marcas comerciales son propiedad de Dover Corporation y a sus afiliados.