

LLAVE CRIQUE NEUMATICA 1/2"

Para Trabajo Pesado

KI-2422

Producto confiable

- Genera 108 Nm de max torque con 210 rpm de velocidad libre
- El escape de aire lateral giratorio de 360 ° dirige el flujo de aire fuera del lugar de trabajo
- Diseño de trinquete con enclavamiento y sellado completo que prolonga la vida útil de la herramienta
- Rápido y potente
- Carcasa de aleación de aluminio para obtener el mejor valor y durabilidad

El innovador diseño Cabeza Sellada triplica la vida útil de la herramienta y proporciona una gran durabilidad. La cubierta sellada mantiene la suciedad alejada de la herramienta, y la carcasa completamente enjaulada evita que la cabeza de la Llave se esparza bajo una gran carga de trabajo o sobre torque.

Estas características mejoran significativamente la durabilidad de la herramienta y aseguran que la herramienta se mantenga en su punto máximo.

Beneficio destacado

- Estable, confiable y de alto rendimiento
- Durabilidad extrema, prolonga sustancialmente la vida útil de la herramienta en casi 3 veces.



ORIGEN: TAIWAN

MODELO	CUADRADO	VELOCIDAD LIBRE R.P.M.	MAX TORQUE @ 5SEC Nm	LONGITUD TOTAL mm	ENTRADA DE AIRE	MANGUERA DE AIRE I.D	AVG. CONSUMO DE AIRE cfm (L / min)	PESO NETO Kg
KI-1422	1/2	210	108	268	1/4	3/8	127	1,26