

# CRIQUET PARA TRANSMISION - 1.5 TON.

## TRE15001

Este equipo está diseñado para la instalación y extracción de la transmisión. El cabezal de montaje universal proporciona un amplio rango de inclinación hacia delante y hacia atrás.



Sistema hidráulico manual que incluye un sistema de derivación para evitar la sobre-extensión y la sobrecarga accidental.

Diseño de bajo perfil; Las cuatro ruedas giratorias de acero para trabajo pesado permiten maniobrar fácilmente en toda la tienda.

Se adapta a la mayoría de las transmisiones. Este producto ha sido probado en cuanto a confiabilidad y seguridad para cumplir con los estándares de ASME

- El cuerpo está fabricado de acero de alta calidad y construido según estándares exigentes de calidad y durabilidad.
- El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para asegurar un acabado de larga duración y para ayudar a prevenir la oxidación.
- La unidad de cilindro de acero hidráulico de gran diámetro y alta calidad produce una menor presión de aceite necesaria para mover la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil
- El pistón es tratado y pulido para resistir el polvo.
- El émbolo del pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano estilo Y con un anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente o evite la deriva del aceite
- El sistema hidráulico se alimenta con un aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y una flexibilidad de alta / baja temperatura, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 40 grados F y 105 grados F
- La silla tiene una inclinación hacia adelante de 14 °, una inclinación hacia atrás de 72 °, una derecha de 31 ° y una izquierda de 45 °, y cuenta con perillas de ajuste para controlar la inclinación
- Sube y baja fácilmente usando el mango de la bomba con un cómodo agarre de goma

**Modelo: TRE15001**

Capacidad: 1.5 Ton.  
 Altura Mínima: 27 cm  
 Altura Máxima: 90 cm  
 Peso: 83 KG.

