

SM30 – SM30L – SM30EL

ELEVADOR DE 4 COLUMNAS PARA TRABAJO PESADO

Versatilidad: es el estándar al que se construyen los Elevadores de cuatro columnas de Rotary Lift. Estos Elevadores manejan coches, furgonetas, camiones - incluso vehículos comerciales ligeros y medianos con facilidad.

Si repara una amplia variedad de vehículos, los elevadores rotatorios de cuatro postes son la elección correcta para una productividad máxima.



The World's Most Trusted Lift.



- Carril con superficie antiderrapante.
- Cilindro situado debajo del carril, sin obstrucciones.
- Sistema Sentinel Lock™ de doble función.
- Incluye mecanismo de liberación remota de los seguros de fijación operados por aire, así como filtro y regulador en la línea.
- La barra de seguridad ajustable asegura que los carriles estén a nivel en cualquier posición seleccionada.
- Certificado ALI Gold



| Modelo | SM30S SM30L SM30EL |
|---------------------------------------|---|
| Distancia Máxima Entre Ejes | 5969mm (235") 6883mm (271") 7798mm (307") |
| A. Elevación | 1727mm (68") |
| B. Largo Total | 7826mm (25' 8 1/8") 8741mm (28' 8 1/8") 9655mm (31' 8 1/8") |
| C. Ancho Total | 3780mm (12' 4 13/16") |
| D. Interior de las Columnas | 3353mm (132") |
| E. Entre Columnas | 6325mm (248") 7239mm (285") 8153mm (321") |
| F. Altura de las Columnas | 2153mm (7' 3/4") |
| G. Ancho de los Carriles | 610mm (24") |
| H. Altura de los Carriles | 213mm (8 3/8") |
| I. Acho Entre los Carriles (min./max) | 1041mm (41")/ 1219mm (48") |
| Capacidad de Carga | 13608kg (30,000 lbs.) |
| Motor | 4 HP |
| Voltaje Monofásico * | 208v-230v |
| Tiempo Total de Elevación | 105 segundos |
| Mín. Tamaño del Área de Carga | 4877 x 9144mm (16' x 30") 4877 x 10059mm (16' x 33") 4577 x 10973mm (15' x 36") |

