

ENROLLADORES

para ACEITE Y AFINES -150 bar.
Pintados.



En conformidad con la norma
Atex 94/9 II 3 GD c X



HIGH QUALITY since 1975

Resistente a la corrosión: todos los componentes se tratan o pintan para poder trabajar en exteriores. Fácil instalación en cualquier lugar: a pared, a suelo, a techo, en vehículos, etc.

Equipados con:

- Tubos de goma sintética negra
- Empalmes en acero galvanizado
- Articulación en acero al carbono
- Juntas en poliuretano



Tubo suministrado

15m - 1/2" (996.315)

Empalme

entrada

salida

H 1/2" G

M 1/2" G

INSTALACIÓN DE ENROLLADORES FIJOS

La brida de enganche del enrollador posee cuatro orificios ranurados que permiten una instalación fácil y segura. Usando la **galga** suministrada, es posible predisponer los orificios de los tacos para, después, proceder con suma facilidad a la fijación del enrollador.



Origen: ITALIA

FIJOS



Artículo

8430.402

VENTAJAS DEL ENROLLADOR



ACCIDENTES

El enrollador **permite a los operarios trabajar con total seguridad**, con un equipo siempre listo para su uso.



ROTURAS




El enrollador **protege el desgaste** y la posible **rotura** de los tubos.



DESORDEN

Con el enrollador, el enrollado del tubo es **rápido y seguro** y permite obtener un **ambiente ordenado**.

DIMENSIONES FIJAS



Nº1 empaquetado m³ 0,098 de 14 a 24 kg