

# Recuperadores - Aspiradores PROFESIONALES

## Aceite usado

Recuperadores - aspiradores neumáticos combinados. Ideales para el cambio rápido del aceite del motor en cualquier medio de transporte.

La recuperación del aceite usado tiene lugar tanto por gravedad, a través del cárter (15 litros) montado en un soporte regulable en altura, como por aspiración, por medio de las sondas suministradas. Después de la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido.

Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C.



HIGH QUALITY since 1975

con precámara

<b>Artículo</b>		<b>44085</b>
<b>Capacidad del depósito</b>	litros	<b>80</b>
<b>Capacidad máx. de recuperación</b>	litros	62
<b>Capacidad de la precámara</b>	litros	-
<b>Capacidad del cárter</b>	litros	-
<b>Presión por despresurizar</b>	bar	6,5 - 7
<b>Tiempo de despresurización</b>	min	2,5 - 3
<b>Ruido</b>	dB	75
<b>Velocidad de aspiración</b>	l/min	1,5 - 2
<b>Capacidad total de aspiración</b>	litros	60 - 65
<b>Tubo de aspiración/vaciado</b>	m	2/2
<b>Presión máx. de vaciado</b>	bar	0,5
<b>Sondas suministradas</b>	Art.	45560
<b>Empaquetado</b>	Nº - m <sup>3</sup>	3 - 0,239
<b>Peso</b>	kg	41
<b>Dimensiones (A - B - C)</b>	cm	64-42-140
<b>Dimensiones máx. (D)</b>	cm	166



ORIGEN: ITALIA

### Detalles y ventajas

