

LLAVE CRIQUE DE IMPACTO 1/4"


KI-2223

La nueva serie está equipada con el diseño patentado Unicorn ™ de Embrague, éste generará un agotamiento 3 veces más rápido y aumentará la salida de torque final con una fuerza reducida de 'retroceso' en comparación con las llaves tradicionales.

La empuñadura ergonómica compuesta absorbe la vibración y aísla del frío, ofreciendo un mayor tiempo de funcionamiento. Esta serie ofrece el más alto rendimiento y la menor fatiga.

Beneficios destacados:

- 3 veces más rápido
- 20% de salida de par aumentada
- La mejor relación potencia / peso de su clase





Diseño de cabeza sellada

Evita que la suciedad y la suciedad entren en el

 La carcasa de metal completamente enjaulada evita que la cabeza del trinquete se distorsione y puede ocasionar fallas en la herramienta

necanismo de trinquete interno



Embrague de martillo Unicorn ™

• El embrague de martillo Unicorn ™ proporciona un 20% más de salida de par con una velocidad de carrera 3 veces más rápida y un retroceso reducido para evitar lesiones en la muñeca

Agarre compuesto

• El diseño ergonómico brinda la máxima comodidad y aislamiento contra el frío y la vibración









MODELO	CUADRADO	VELOCIDAD	MAX TORQUE	LONGITUD	ENTRADA DE	MANGUERA	AVG. CONSUMO DE	PESO NETO
		LIBRE R.P.M.	@ 5SEC Nm	TOTAL mm	AIRE	DE AIRE I.D	AIRE cfm (L / min)	Kg
KI-2223	1/4	700	68	164	1/4	3/8	88	0,6