

MONTY® 8800

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS TODO EN UNO

La monty® 8800 es una desmontadora de neumáticos sin palanca que cuenta con tecnología smartSpeed™, elevador de ruedas integrado, destalonador en el piso, visor de cámara de talón inferior y sujeción de ruedas quickLOK™. Es la solución perfecta para talleres de alto volumen que buscan aumentar el rendimiento, la seguridad y la productividad.

La desmontadora de neumáticos todo en uno monty 8800 lleva un conjunto exclusivo de accesorios estándar, que incluyen un kit de ruedas de montaje inverso y un kit para camiones ligeros, lo que permite a los talleres dar servicio a una gama más amplia de ruedas.

SEGURA

- El dedo de montaje/desmontaje delgado protege el talón de la tensión durante el montaje
- Movimiento servoasistido de la herramienta de montaje/desmontaje, el dedo sigue el perfil de la llanta y evita daños en el TPMS y la válvula
- La protección integral y de herramientas blandas evita daños en la llanta

CONFIABLE

- Herramienta de montaje/desmontaje de larga durabilidad fabricada en acero con protección de plástico integrada

RAPIDA

- Sincronización automática de todas las posiciones de las herramientas
- rápido desenganche y reposicionamiento de la herramienta de montaje/desmontaje
- Herramienta independiente para el montaje del talón inferior

DESTALONADOR DINÁMICO



El destalonador elegido para neumáticos RFT, UHP y de baja relación de aspecto. Ergonómico y sin esfuerzo.

TECNOLOGÍA DE VELOCIDAD INTELIGENTE



Controla continuamente las condiciones de montaje/desmontaje para proporcionar una combinación óptima de par/velocidad, de 7 a 20 RPM.

ELEVADOR DE RUEDAS INTEGRADO

El elevador de ruedas operado por pedal ayuda a los técnicos a levantar y colocar neumáticos pesados, lo que ayuda a reducir la fatiga y aumentar la productividad.



TECNOLOGÍA DE EMPUJADOR DE TALÓN

El empujador de talón integrado ayuda en el proceso de montaje del talón superior.

POWERMONT



Sistema de montaje/desmontaje innovador y rápido con controles simples para un posicionamiento preciso de la herramienta para evitar daños en los neumáticos y lesiones al técnico.

FÁCIL DE USAR

- Control de la trayectoria de la herramienta de montaje/desmontaje
- Control intuitivo y sencillo de las operaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de herramientas M/D	powerMONT™ - Toque sin palanca
Tecnología de torre	Poste macizo con portaherramientas
Sistema de sujeción	poste central
Posicionamiento vertical de la herramienta	Neumático
Rango de sujeción interior	12"-30"
fuerza de ruptura	11,5kN
Control de velocidad	velocidad inteligente
Asiento del talón - Inflado en la parte superior	Estándar - operado por pedal
Capacidad	70 kg
Fuente de alimentación	230 V CA monofásico 50/60 Hz
Potencia motor instalada	0,9 kilovatios
Dimensiones LxAnxAI	1481x1863x1880
Peso	465 kg



PANEL DE CONTROL INTUITIVO

El panel de control simple y codificado por colores coincide con los procedimientos operativos de la máquina.

ABRAZADERA DE POSTE CENTRAL

El diseño tradicional del poste central se adapta a una amplia gama de tamaños de ruedas.

DESTALONADOR EN EL SUELO



La solución más rápida para neumáticos con flancos blandos y de relación de aspecto alta

