



EQUIPAMIENTO TALLER INFLADO



UNITE



Inflador de neumáticos digital



KI-79D01



Especificaciones

Rango de Medición		Voltaje suministrado	Entrada de aire	Manguera de aire I.D	Peso Neto	
psi	bar	v	inch	inch	lb	kg
0~160	0~11	3.0	1/4	1/4	1.37	0.62

ORIGEN: TAIWAN

INFLADOR DE NEUMATICOS

- Función automática de llenado y descarga de aire
- Memoriza automáticamente la presión de inflado más reciente, ahorra tiempo de ajuste de presión y mejora la eficiencia de trabajo
- Sensor de presión de la alta precisión, rápida velocidad de inflado y alta exactitud
- Diseño impermeable grado IP54, hermoso, robusto y durable.
- Detección de presión de neumáticos
- Con soporte enrollador de manguera.



Modelo: HJ951B

Voltaje: AC220V / 110V

Potencia: 32W

Presión de entrada de aire: 4-10Bar / 58-145Psi

Presión de salida de aire: 1-7Bar / 15-100Psi

Caudal máximo: 400 l / min (10 bar)

Rango de precisión de presión: $\pm 0,5\%$

Manguera de inflación y cantidad: $\Phi 13 \times 10M \times 1$

Pantalla: LCD 130 x 60 mm

Tamaño: 410 x 78 x 450 mm

INFLADOR DE NEUMATICOS POR NITROGENO

HPMM ofrece la línea más grande de generadores de nitrógeno, por lo que seguramente habrá un modelo que se adapte a su situación. Nuestros sistemas de adsorción por cambio de presión (PSA) se están convirtiendo en el estándar tanto para aplicaciones automotrices como para flotas.

El legendario rendimiento y durabilidad de los generadores de nitrógeno HPMM con el mayor rendimiento disponible, lo convierte en la opción perfecta para las Centros de Neumáticos

CARACTERISTICAS **HP 2690A / 4EN**

Función:	Infla los neumáticos con nitrógeno en lugar de aire.
Estar hecho para:	Coche y camioneta
Poder:	220V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz, 1PH
Nitrógeno generado:	Mediante filtración de alta calidad.
Pureza del nitrógeno:	92 ~ 99%
Presión de entrada de aire:	8 ~ 10Bar / 116 ~ 145PSI
Se requiere compresor de aire:	5.5 ~ 7.5KW, 10Bar/145PSI, 1 ~ 1.5M 3/Min
Presión de salida de nitrógeno:	1 ~ 6Bar / 15 ~ 87PSI
Capacidad de salida de N2:	70 ~ 90L / Min
Capacidad del tanque N2:	70L
Accesorios estándar para HP2690A/4FN:	4PCS de manguera automática de 10M

Pantalla digital LCD más grande para presión, tiempo
Equipado con una manguera de inflado de 4 piezas,
permite inflar simultáneamente hasta 4 llantas
Equipado con filtro y separador de agua / aceite de alta precisión.

Equipado con un filtro y separador automático de agua/ aceite, puede drenar el agua automáticamente en cualquier momento.

La filtración de doble nivel ayuda a prolongar la vida útil de la parte principal en el interior.



Equipado con un sistema de copia de seguridad independiente para computadora, esto ayuda a que la máquina pueda funcionar mientras algo falla con la computadora
Equipado con botón de metal.

Con una función de selección para inflar ya sea N2 o aire.

Dimensión: 710 x 520 x 1390 MM - Peso Neto: 126 KGS