

**DRIVE-ONLIFTS**  
GENERAL SERVICE RUNWAY LIFTS



Elevadores de acceso de servicios generales  
Capacidad de 6350kg



**Tuerca ajustable**  
**Tuerca de seguridad**

El sistema patentado de bloqueo Sentinel de doble función cuenta con un brazo guía de cable flojo que permanece "en guardia" para controlar el pestillo de bloqueo.

**Barra de pestillo**

Las barras de pestillo ajustables garantizan que las pistas estén niveladas cuando descansan sobre la barra de pestillo en cualquiera de las múltiples posiciones de bloqueo.



Ocultas y protegidas debajo de la pista, los cables y poleas de alto rendimiento ofrecen durabilidad y una operación de elevación confiable.

### Accesorios disponibles (no incluidos):

- Rolling Jack
- Kit de alineación emperrado (no incluye los platos delanteros)



### CARACTERÍSTICAS:

Los cilindros debajo de las pistas los protegen de corrosivos y daños físicos.

- Rampas con persianas para una mejor tracción y menos ranuras en el piso
- Los rodillos de polímero protegen las plantas de producción y permiten un funcionamiento más silencioso.
- Acabado de pintura Hammer Tone con recubrimiento en polvo para una mayor vida útil de la pintura.
- Las barras de cierre ajustables mantienen las pistas niveladas mientras están en posiciones de bloqueo
- Las pistas no soldadas del SM14 admiten Rolling Jacks para frenos, neumáticos, suspensiones y trabajos de alineación de dos o cuatro ruedas.

### ESPECIFICACIONES

Modelo	SM14-L
Distancia entre ejes máxima	4622 mm
Subir	2000 mm
Longitud total	6350 mm
Ancho total	3346 mm
Dentro de columnas	2953 mm
Entre columnas delanteras y traseras	4959 mm
Altura de columnas	2299 mm
Ancho de pistas	508 mm
Altura de pistas	178 mm
Ancho entre pistas	1092-1168 mm
Capacidad de levantamiento	6350kg
Motor	2 HP
Baterías no incluidas	2 Grupo estándar 24
Voltaje Monofásico	208v-230v
Tiempo de subida completa	65 segundos
Min. Tamaño de la bahía	15'x26'