

X10 ELEVADOR TIJERA PARA ALINEACION




75 57 H F 2 8 H 7 5 G 8 9 D F C 8 7 H J - 8 5 8 M F 9 3 8 A - 9 B C

#

CE



Cerraduras mecánicas con 18 posiciones de bloqueo, se activan automáticamente y se liberan neumáticamente, lo que garantiza la máxima seguridad cuando el elevador está en posiciones elevadas.



Los calzos automáticos para las ruedas traseras se activan cuando se levanta el elevador y se liberan cuando se baja.



Tops de las ruedas delanteras de la plataforma



Rolling Jack Opcional.

Marco de base completo fácil de instalar

El sistema de nivelación hidráulica mediante un dispositivo de sincronización patentado asegura plataformas elevadoras constantemente niveladas independientemente de la distribución del peso.

GAMA DE DISTANCIAS VERSÁTIL

2122 a 4026 mm para ALINEACIÓN DE LAS CUATRO RUEDAS (XA10)



Caja de control abierta en los cuatro lados, fácil para los instaladores conectar mangueras y accesorios hidráulicos.



Placa deslizante trasera de 2100 mm diseñada para adaptarse a un mayor rango de distancia entre ejes para alineaciones de dos y cuatro ruedas.



Los ajustes de las placas de bloqueo están disponibles para un trabajo de alineación preciso.



Espaciadores ajustables fáciles de usar



Cubierta de manguera para protegerlas.

-ch-#@# #@V-o	XA10
Capacit	4500kg
- U	1870mm surface mounted
°	280mm
°	2200 / 2270mm
O	6464mm
°	625mm
°	950 / 1020mm
O	4800mm
U	4026mm
U	2122mm
Motor / Voltage	3kW / 3 hp / 380 V / 50 Hz
u	60 seconds
u	40 seconds
#	6 ~ 8 Bar

Se muestra el modelo de superficie. Modelos empotrados disponibles.