

# DIG30 ELEVADOR DE TIJERA

CAPACIDAD DE 3000 KG



## CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para instalación empotrada.
- La tecnología avanzada de control electrohidráulico hace que el elevador sea fácil de operar y mantener.
- Los interruptores de límite superior e inferior mejoran la seguridad del operador y la longevidad del elevador.
- La estructura de bloqueo mecánico garantiza la seguridad.
- Parte delantera y trasera abiertas sin conexión estructural entre las plataformas del chasis aumenta el área de trabajo
- La extensión extraíble de 400 mm permite levantar vehículos con distancia entre ejes más larga
- Panel de control fácil de usar
- Acabado con pintura en polvo

## ESPECIFICACIONES DEL DIG30

Capacidad	6,614 libras (3000 kg)
Ataque	72 1/2" (1840 mm)
Longitud total	71 3/5" (1820 mm)
Ancho total	78" (1980 mm)
Altura mínima	12 3/5" (320 mm)
	Al ras cuando se instala enterrado
Longitud de la plataforma	56" (1420 mm)
Ancho de la plataforma	19 3/5" (500 mm)
Ancho entre plataformas	31 1/2" (800 mm)
Motor	400 V / 3 fases / 50 Hz
Tiempo de elevación	60 segundos
Tiempo de bajada	40 segundos

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso ni responsabilidad.